

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нанополироль CleverCOAT для автомобильного экстерьера




CleverCOAT для кузова разработано для защиты экстерьера автомобиля и других транспортных средств от абразивных частиц, коррозии, выцветания. Используются для лакокрасочного покрытия кузова, колесных дисков, фар, шин, пластиковых и металлических элементов кузова. Средство представляет собой жидкий полимер, который в своем составе содержит нано компоненты. Полимер заполняет микротрещины и царапины, визуально устраняет их. Легко полируется и придает поверхности исходную новизну и глубокий блеск. Образуется прозрачное эластичное защитное покрытие, которое способствует уменьшению загрязнения кузова. Благодаря защитным свойствам покрытия, обработанные поверхности без труда поддерживаются в отличном состоянии влажной салфеткой без применения химикатов или при мойке под давлением. Средство не содержит воды и может применяться в любое время года. Не содержит растворимых компонентов. Содержимого бутылки достаточно для обработки автомобиля среднего класса три раза. Экономный расход позволяет уменьшить трудозатраты и расходы на автохимию. Длительность защитного эффекта до 2 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При уменьшении защитных свойств необходимо повторить обработку. После применения, остатки средства затвердевают, превращаясь в инертную массу. Перед использованием ознакомиться с инструкцией (на бутылке). При попадании может раздражать глаза: промыть водой и


обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года с даты изготовления (на бутылке). С этим продуктом рекомендуется использовать махровую и гладкую микрофибровые салфетки NanoFormula.Cloth.




Перед первым применением, если необходимо, предварительно очистить поверхность подходящим моющим средством. Встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество на махровую салфетку.




Равномерно распределить средство салфеткой по сухой поверхности.




Подождать 3-5 минут



Удалить избытки средства махровой салфеткой.



Отполировать поверхность гладкой салфеткой nanoFormula.Cloth.Polish.



Первые 2 часа после нанесения на поверхность избегать попадания дождя и не обрабатывать поверхность влажной салфеткой. Обработанные поверхности приобретают наилучшие защитные свойства через 12 часов после нанесения.



warning
hoiatus
осторожно