

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Нанополироль CleverCOAT для авто-стекла




CleverCOAT для автостекла для автостекла разработано для защиты автомобильных стекол, зеркал, фар. Средство представляет собой жидкий полимер, который в своем составе содержит нано компоненты. После нанесения образует на стекле прозрачный водо- и грязеотталкивающий слой. Обработанное стекло самоочищается. Капли дождя скатываются, увлекая за собой грязь и стекло становится чистым при скорости 60 км/час и более. Это повышает безопасность вождения. Под воздействием солнечного света, защитный слой разлагает органические загрязнения. Средство не содержит воды и может применяться в любое время года. Содержимое бутылки достаточно для обработки стекол автомобиля среднего класса 8 раз. Экономный расход позволяет уменьшить трудозатраты и расходы на автохимию. Длительность защитного эффекта до 2 месяцев, зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества подготовки поверхности к нанесению покрытия. При уменьшении защитных свойств необходимо повторить обработку. Не содержит растворимых компонентов. После применения, остатки средства затвердевают, превращаясь в инертную массу. Перед использованием ознакомиться с инструкцией (на бутылке). При попадании может раздражать глаза: промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года с даты изготовления (на бутылке). С этим продуктом рекомендуется использовать махровую и гладкую микрофибровые салфетки NanoFormula.Cloth.




Перед первым применением, если необходимо, предварительно очистить поверхность подходящим моющим средством. Встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество на махровую салфетку.




Равномерно распределить средство салфеткой по сухой поверхности.




Подождать 3-5 минут



Удалить избытки средства махровой салфеткой.



Отполировать поверхность гладкой салфеткой nanoFormula.Cloth.Polish.



Первые 2 часа после нанесения на поверхность избегать попадания дождя и не обрабатывать поверхность влажной салфеткой. Обработанные поверхности приобретают наилучшие защитные свойства через 12 часов после нанесения.



warning
hoiatus
осторожно