

CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ

CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ - ПРОДУКТ, ЛЕГКО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО УДАЛЯЮЩИЙ ГРАФФИТИ:

Граффити - распространенная форма вандализма – часто встречается на фасадах зданий, в общественных местах, на лестничных клетках жилых домов, а также на транспортных средствах и остановках общественного транспорта. Стоимость удаления граффити огромна, и существует растущий спрос на продукты, которые уменьшают существенные затраты, связанные с удалением граффити.



РОЛЬ МОДИФИКАТОРОВ ПОВЕРХНОСТИ В ПОКРЫТИЯХ АНТИ-ГРАФФИТИ:

Отличным методом облегчения удаления граффити является нанесение барьерного слоя на поверхность. Графические рисунки, которые наносятся обычно с помощью красящих спреев, карандашей или маркеров, не достигают поверхности, а остаются на барьерном слое. Барьерный слой в данном случае выступает в роли жертвенного покрытия. Он удаляется вместе с граффити и поверхность остается чистой. В своем составе защитное средство анти-граффити содержит легко удаляемые модификаторы поверхности, такие как воски, которые и создают защитные свойства. Воски обладают способностью легко плавиться под воздействием пара или горячей воды (а также некоторых растворителей). Процесс удаления ускоряется и облегчается, если использовать воду под давлением или щетку. После того, как защитное покрытие анти-граффити вместе с нежелательным граффити было удалено, необходимо нанести новый слой защитного покрытия.

CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ

Является концентрированным защитным покрытием на водной основе. Представляет собой эмульсию с высоким содержанием твердого парафина (воска) с включением наночастиц диоксида кремния и имеет следующие характеристики:

Характеристика	Показатель
Тип эмульсии	Не ионная
Содержание нелетучих веществ, %	50
Вязкость (сPs)	< 200 (*)
pH	8
Совместимый диапазон pH	1–12

(*) Шпиндель № 2 при 60 об / мин (прибл. 23 ° C)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ:

- Не содержит АРЕО и растворителей
- Без запаха
- Имеет малый размер частиц с узким диапазоном распределения.
- Не изменяет цвет защищаемой поверхности.
- После высыхания цвет полностью прозрачный.
- Обладает сильными водоотталкивающими свойствами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

CleverCOAT Pro анти-граффити был разработан в виде концентрата на основе силикона, который можно наносить на различные поверхности, такие как бетон, кирпич, штукатурка, натуральный камень и т. д. Используется как концентрат, а также путем разбавления CleverCOAT Pro анти-граффити и для создания жертвенного барьерного слоя разной степени концентрации. Покрытие легко удаляется горячей водой под

высоким давлением, паром или с помощью кисти с горячей водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ НА БЕТОНЕ

Разбавленный продукт также сохраняет свою эффективность. CleverCOAT Pro анти-граффити должен быть предварительно протестирован в соответствии с настоящими техническими условиями. Всегда необходимо проверять совместимость с поверхностью на небольшом участке.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

CleverCOAT Pro анти-граффити Может применяться на горизонтальных и вертикальных поверхностях как для наружных объектов, так и внутри помещений.

Рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем. Для пористых поверхностей использовать базовую эмульсию, для гладких поверхностей возможно разбавление водой до максимального соотношения 1: 0,5. Степень разведения определяется на практике при тестировании на небольшой площади. Покрытие на поверхности становится прозрачным после высыхания. Защищенные поверхности становятся гидрофобными.

- Использовать при температуре выше +5 °C
- Средний расход 100 г / м².
- Время высыхания зависит от температуры окружающей среды и поверхности и может составлять 2-12 часов.

СВОЙСТВА БАРЬЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

- Инертно к основанию и полностью прозрачное после высыхания.
- Защищенные поверхности становятся гидрофобными. Водопоглощение уменьшается примерно в сто пятьдесят раз. Это позволяет защищенной поверхности после нанесения сохранять наилучшим образом свои функциональные свойства.
- Стойкий эффект барьерного покрытия длится не менее 5 лет. Рекомендуется повторное нанесение покрытия после этого периода или после удаления граффити.

УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ

Граффити удаляется вместе с барьерным слоем горячей водой под давлением или паром или кистью горячей водой. После снятия барьерного слоя необходимо повторно нанести покрытие на удаленные участки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CLEVERCOAT PRO АНТИ-ГРАФФИТИ



Средство расфасовывается в 3кг нетто пластиковые канистры:

Картон: 5 канистр

Размер: 39см x 28см x 26см

Вес брутто: 17.10кг

Паллета: 60 картонов/300 канистр:

Паллета, вес брутто/нетто:1026кг/1051кг

Паллета, размер: 100см x 120см x 175см

Срок хранения 4 года с даты производства в оригинальной упаковке при температуре выше +5 °C , избегать замораживания продукта;

Языки стандартной упаковки: русский, английский, эстонский;

Заказ специальной упаковки: 500 единиц мин.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Не опасный для любого вида транспорта.

Код ТНВЭД: 38249993