

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нанополироль CleverCOAT для автосалона




CleverCOAT для автосалона эффективный и экологичный продукт для салона автомобиля. Он чистит, защищает, полирует и возвращает первоначальный вид пластику, металлу и элементам из резины. Он подходит для автомобилей любого возраста, удобный в работе, легко наносится и полируется. Грязь легко удаляется с поверхности без использования моющих веществ. Не использовать для текстиля. Чтобы обработать автомобиль среднего класса достаточно 15 минут. Создает прочный защитный слой, препятствующий распространению инфекции и разрушительному действию ультрафиолета. Обработанным поверхностям возвращается новизна, сияние. Придается антистатический эффект. Благодаря защитным свойствам покрытия, обработанные поверхности без труда поддерживаются в отличном состоянии влажной салфеткой без применения химикатов. Содержимого бутылки достаточно для обработки интерьера автомобиля среднего класса 8 раз. Экономный расход позволяет уменьшить трудозатраты и расходы на автохимию. Длительность защитного эффекта до 4 месяцев. При уменьшении защитных свойств необходимо повторить обработку. Не содержит растворимых компонентов. После применения, остатки средства затвердевают, превращаясь в инертную массу. Перед использованием ознакомиться с инструкцией (на бутылке). При попадании может раздражать глаза: промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит: изопропанол 1% -4%. Срок годности: 3 года с даты изготовления (на


бутылке). С этим продуктом рекомендуется использовать махровую и гладкую микрофибровые салфетки NanoFormula.Cloth.




Перед первым применением, если необходимо, предварительно очистить поверхность подходящим моющим средством. Встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество на махровую салфетку.




Равномерно распределить средство салфеткой по сухой поверхности.




Подождать 3-5 минут



Удалить избытки средства махровой салфеткой.



Отполировать поверхность гладкой салфеткой nanoFormula.Cloth.Polish.



Не подвергать обработанную поверхность механическому воздействию 1,5 - 2 часа. Защитный слой полностью готов через 12 часов.



warning
hoiatus
осторожно